



**PETRILAC®**

## TINTA COLOR - Para muebles de madera

Base Solvente - Concentrada

### PROPIEDADES

Universal -base solvente-.  
Recomendada para el teñido de muebles.  
No oculta la veta y resalta la belleza natural.  
Permite cambiar los tonos con una hermosa gama.  
Tonos personalizados por mezcla entre las tintas.  
Permite lograr variaciones en la intensidad.  
Fácil aplicación a soplete y rápido secado.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasitud.

### APLICACIÓN

Teñir previamente la madera con la **Tinta Color PETRILAC®** diluida con **Diluyente para Poliuretano Bi-componente PETRILAC®**. Puede aplicarse a pincel, soplete o por medio de trapeado. Una vez lograda la intensidad del tono elegido, proteger la madera con el producto transparente deseado. En el caso de utilizar productos acuosos, es conveniente esperar de 12 a 24 horas (de acuerdo a la intensidad del color) después del entintado de la madera para asegurarse la correcta evaporación de los solventes previo al lustre.

### TIEMPO DE SECADO

Muy rápido por la evaporación de solventes.

### COLORES

Roble oscuro, roble claro, cedro, cedro oscuro, castaño, miel, nogal, wenge, caoba, peteribí, caoba, wenge caoba.

### PRESENTACIÓN

Envases de 4 y 10 litros.

PRODUCTO INFLAMABLE DE 2da.



Comuníquese con nuestros representantes comerciales a: **DIVISION INDUSTRIA PETRILAC**

Tel. (54)(11) 4718-7918 - [www.petrilac.com.ar](http://www.petrilac.com.ar)

Para información sobre la distribución a todo el país: [industria@petrilac.com.ar](mailto:industria@petrilac.com.ar)