



MEMBRANA SELLA GRIETAS

A base de caucho.

MEMBRANA SELLA GRIETAS A BASE DE CAUCHO EN AEROSOL es ideal para reparar y sellar filtraciones, grietas de hasta 1cm así como también uniones en techos, canaletas, chapas, tuberías, claraboyas y distintas superficies expuestas a la intemperie.

Forma una película resistente, continua, impermeable y flexible a cualquier temperatura, que además de proteger de la corrosión en el caso de los metales, evita la penetración de humedad y goteras. Posee excelente nivelación, cubritivo y adherencia sobre pinturas al agua o al solvente y en diversas superficies como aluminio, metal galvanizado, PVC, hormigón, mampostería entre otros. De uso interior o exterior.

No se recomienda aplicar sobre superficies de caucho o expuestas al servicio de inmersión en agua continua.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies a pintar deben estar limpias, firmes, secas, libres de contaminantes, como ser: polvo, grasa, aceite, agua de condensación, siliconas, óxido de laminación (negro), entre otros. Lijar las partes flojas/descascaradas de pinturas anteriores.

APLICACIÓN

Agitar el envase durante un mínimo de 2 minutos (luego de escuchar el ruido de la esfera mezcladora). Sostener el aerosol en posición vertical y pulverizar a 20-30 cm de la superficie. Repetir el agitado varias veces durante la aplicación. Aplicar con temperaturas ambiente entre 10 °C y 30 °C, con humedad relativa menor al 85%.

Es recomendable que el primer disparo sea fuera del área a reparar.

En caso de obstrucción del actuador, invertir el envase y accionar hasta que sólo salga gas. Si el problema persiste, limpiar el pico con thinner. Nunca deje el aerosol sin el actuador colocado.

COLORES



NEGRO



BLANCO



TRANSPARENTE

SECADO Y REPINTADO

Al tacto: 1 hora.

Entre manos: 15 a 30 minutos.

Secado final: entre 24 y 48 horas.

Deje secar más tiempo a temperaturas frías (inferiores a 20 °C).

RENDIMIENTO

Cada envase rinde entre 2-3 m², según la absorción y la textura de la superficie a reparar.

CONSIDERACIONES GENERALES

Por contener gas a presión altamente inflamable, utilizar guantes, máscara y protección ocular. No arrojar a los ojos. No respirar la niebla. No pulverizar sobre llamas ni fuentes de calor.

No arrojar al fuego. No fumar ni comer durante el uso. No exponer a temperaturas mayores a 50 °C. No perforar el envase. En caso de incendio, apagar con extintores de polvo.

Aplicar en exteriores o en ambientes ventilados. Mantener el envase cerrado, en lugar fresco y seco, lejos de niños y animales. NO daña la capa de ozono.

LIMPIEZA

Al finalizar la aplicación, invertir el aerosol y accionar hasta que sólo salga gas para evitar que la válvula se obstruya. Limpiar los actuadores con thinner universal.

PRESENTACION

310gr/420 cm³.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

/Petrilac

PETRI LAC®

Líder en protección de superficies