



LUSTRELAC

Para maderas en interiores.

LACA POLIURETANICA LUSTRELAC® de un solo componente, elaborada con materias primas de Europa, aditivos y solventes de excelente calidad. Ideal para proteger maderas en interiores del ataque mecánico o químico al que están expuestas dentro de las viviendas, obteniendo a la vez un alto nivel decorativo. Por su flexibilidad, acompaña los movimientos propios de la madera sin cuartear ni descascararse. Su gran dureza le otorga mayor resistencia a golpes, rayaduras y abrasión.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Deberán estar secas y libres de grasitudes, polvo, ceras, así como viejos revestimientos blandos o mal adheridos.

APLICACIÓN

Mezclar antes de usar.

A pincel: la primera mano se diluye con hasta un 5% aproximadamente de **DILUYENTE POLIURETANICO PETRILAC®** y las siguientes se aplicarán con un mínimo de dilución, sólo para facilitar la aplicación.

Normalmente se aplican 3 manos pero el tipo de madera y el acabado a poro abierto o cerrado determinan si es necesario un mayor número de éstas.

Terminación brillante: tal cual como se presenta, es un acabado de alto brillo. Puede usarse pasta de pulir para lograr mejor aspecto, pasadas 24 horas de la última mano.

Terminación satinada: se logra con el agregado de 100 cm³ de **MATEANTE PETRILAC®** por litro de **LACA POLIURETANICA LUSTRELAC®** en las 2 últimas manos. También puede lograrse por medio de frotado con lana de acero y luego pasta de pulir fina. De esta forma se elimina a la vez cualquier imperfección que pudiera haber quedado de la aplicación.

Para mayor información, antes de la aplicación, consultar a nuestro Departamento Técnico y la ficha de seguridad.

CAMBIOS DE COLOR

Se logran por medio del teñido previo de la madera con **TINTA COLOR CON ACEITE DE TEKA PETRILAC®** diluida con **DILUYENTE POLIURETANICO PETRILAC®** o con un buen thinner, en la proporción necesaria para obtener la intensidad de tono deseado.

TIEMPO DE SECADO

De 4 a 6 horas, dejando transcurrir 6 a 8 horas entre manos.

Dureza final entre los 8 y 10 días.

RENDIMIENTO

12 a 14 m² por litro y por mano dependiendo de la absorción de la madera y la calidad del lijado.

PRESENTACION

1 y 4 litros.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

[f/PetrilacArgentina](https://www.facebook.com/PetrilacArgentina)

PETRILAC®
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.