



LINEA NAUTICA

YACHT VARNISH

5 filtros de protección • Duración extrema • Resistente al agua Brillante

YACHT VARNISH es un revestimiento protector para ser utilizado en los ambientes más agresivos como ser los costeros de agua dulce o salada. Posee una delicada terminación y extraordinaria duración. Tiene resinas de poliéster modificadas con alto contenido de aceite que nutren a la madera desde la primera aplicación y permiten acompañar los movimientos internos de la madera. Contiene los más novedosos filtros UV y agentes anti-oxidantes, y su color dorado permite resaltar todas las maderas, aún las más nobles. Es de muy fácil aplicación a pincel. Posee una excelente terminación brillante.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Maderas nuevas: el contenido de humedad debe ser inferior a 16%, debe estar seca, libre de impurezas (polvo, grasitud, depósitos de sal, microorganismos).

Maderas con barnices en buen estado: lijar hasta lograr una superficie totalmente sin brillo, limpiar y aplicar máximo 24 horas después del lijado, para asegurar una buena adherencia.

Maderas con recubrimientos en mal estado: retirar el recubrimiento preexistente con el **REMOVEDOR PLUS** siguiendo las instrucciones del envase.

APLICACION

YACHT VARNISH Se debe mezclar siempre antes de usar, de ser necesario diluir con **AGUARRAS 100% PREMIUM PETRILAC** hasta un 10%. Aplicar preferentemente a pincel. Para la primera mano sobre madera nueva, se recomienda realizar una barniceta con partes iguales de **YACHT VARNISH** y **AGUARRAS 100% PREMIUM PETRILAC**.

Recomendamos aplicar 3 manos como mínimo. Para lograr una mejor terminación, adherencia y rendimiento, lijar entre manos.

Puede ser aplicado a soplete.

RENDIMIENTO

12 a 16 m² por litro por mano de acuerdo a la porosidad y absorción de la madera.

SECADO

Entre manos 4 a 6 horas, final 24 horas según el espesor aplicado, la temperatura y la humedad relativa ambiente.

COLORES

Dorado. Más colores pueden ser obtenidos agregando **TINTA COLOR PETRILAC CON ACEITE DE TEKA** hasta 60cm³ por litro. El color final depende del color de la madera y la cantidad de manos aplicadas.

PRESENTACION

1 y 4 litros.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar

   /Petrilac

PETRILAC®

Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.