

**PETRILAC®**

Tratamiento Protector para **Deck WPC**

El **Tratamiento Protector para Deck WPC** está desarrollado para los pisos de madera al exterior que sufren la constante agresión del clima: sol, lluvia, nieve, vientos, etc. Es una eficaz y ágil solución para mantener los decks (cubiertas de madera); en especial los WPC (Wood Plastic Composite) decks que son una mezcla de plástico y astillas de madera. Apto para decks y estructuras de madera maciza exteriores o interiores. Realza las protecciones actuales dando mayor tiempo de vida al deck de madera. Fácil de aplicar y mantener, con un secado extra-rápido. Protege el color previo. Protege también de los hongos, algas y mohos. De muy bajo olor. No posee componentes contaminantes del medio ambiente (VOC). Protege contra los rayos UV.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies a pintar deben estar siempre limpias, firmes y libre de contaminantes (aceites, grasas, hongos, algas, etc.).

Si lavamos el piso de madera o WPC con agua y detergentes para la limpieza, enjuagar muy bien y dejar secar la madera totalmente antes de cualquier aplicación de producto.

Recomendamos siempre realizar una pequeña prueba para verificar la compatibilidad y apariencia final del tratamiento protector.

APLICACION

Mezclar el contenido del envase antes de aplicar con pincel o esponjas/pad. No recomendamos su aplicación a soplete. El contenido del envase puede verse lechoso, pero al secar queda totalmente transparente sin color.

En decks WPC aplicar 2 manos. Listo para usar pero de ser necesario diluir máximo con 5% de agua limpia. En los productos al agua, evite sobrepincelar ("peinar") una vez comenzado el secado.

Aplicar 1 o 2 manos, dejar secar.

No aplicar al sol directo ni sobre superficies calientes. No aplicar con humedad relativa ambiente superior a 80%. No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni mayores a 35°C. No aplicar otros recubrimientos sobre el mismo ni agregar tintas ni entonadores. No usar en mesas ni mesadas.

TIEMPO DE SECADO

1 a 2 horas; dependiendo de la temperatura y humedad ambiente y del espesor aplicado.

Secado final 24 horas.

RENDIMIENTO

Rinde entre 8 y 12 m² por litro y por mano, dependiendo de la rugosidad y absorción del composite.

LIMPIEZA

Se realiza con agua y jabón antes que se seque.

MANTENIMIENTO Y REPINTADO

Las condiciones de exposición y uso condicionan el mantenimiento y la duración del tratamiento. Limpiar la superficie y aplicar una mano adicional.

PRESENTACION

1 litro.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales a: **PETRILAC PROFESIONAL**

Tel. (54)(11) 4718-7918 - www.petrilac.com.ar

Para información sobre la distribución a todo el país: info@petrilac.com.ar