PLASTILUX DKP

Decapante

El DECAPANTE GEL **PLASTILUX DKP®** es un removedor excelente para quitar todo tipo de pinturas (nuevas o viejas) sobre distintas superficies y extensiones. Actúa rápidamente sobre masillas, esmaltes, barnices, sintéticos, lacas nitrocelulósicas, etc. Una vez removidas, lavarlas con agua. No es necesario usar solventes. El DECAPANTE GEL **PLASTILUX DKP®** está libre de ácidos, álcalis y benzol, no ataca pinceles, maderas ni metales. Deja la superficie lista para pintar luego de un simple enjuague con agua. Asimismo, permite una limpieza a fondo de pinceles, incluso con pintura endurecida -basta sumergirlos durante 12 horas- y lavarlos posteriormente. Restaura las cerdas y las deja como nuevas. No chorrea ni aún en vertical y al evitar desperdicio, resulta económico en el uso. No es inflamable.

APLICACIÓN

Se extiende fácilmente a pincel y se deja accionar -desde 10 minutos hasta 1 hora-, según el espesor de la pintura. La superficie tratada se mantiene húmeda hasta 4 horas, en condiciones de temperatura ambiente normal. Una vez aplicado, las capas se desprenden con una espátula, sin esfuerzos ni rasqueteos especiales. Al terminar la operación, sólo resta limpiar con agua y cepillo. Dejar secar.

Para mayor información, antes de la aplicación, consultar a nuestro Departamento Técnico y la ficha de seguridad.

RENDIMIENTO

1 litro de DECAPANTE GEL **PLASTILUX DKP®** es suficiente para remover de 4 a 8 m2 según el espesor y la dureza de la pintura. Esto significa economía de mano de obra y material. No usar sobre superficies expuestas al sol o a bajas temperaturas.

LIMPIEZA

Los materiales utilizados deben ser limpiados con aguarrás mineral.

PRESENTACION

1 y 4 litros.

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918
Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar
Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • www.petrilac.com.ar
f/PetrilacArgentina

PETRILAC®
Protegemos tus maderas, vos las disfrutás.